

Hogedrukreiniger

Koudwater, mobiel - serie 3x3


KD823



Type machine		KD823-Standaard	KD823-Premium
Spanning	1/ 230V/ 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 10m HD-slang DN08 - 315bar ▶ Pistool met draaikoppeling ▶ Lans 900mm met regelbare nozzle ▶ Inox vlakstraal nozzle 25° ▶ 15l tank voor detergent ▶ Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slanghaspel ▶ 15m HD-slang DN08 - 315bar ▶ Pistool met draaikoppeling ▶ Lans 900mm met nozzlebescherming ▶ Inox vlakstraal nozzle 25° ▶ Lans 900mm met vuilfrees ▶ 17l watervoorraadtank ▶ Scheiding met het waternet ▶ Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/ 3-14MPa		
Maximum druk	165bar/ 16,5MPa		
Debiet	300 - 720l/h		
Type nozzle	045		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,2kW / 14,7A		
Electrische bescherming	16A		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		51,8 kg / 71,8 kg	55,8 kg / 75,8 kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		805 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm	830 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm
<p>Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.</p>			
Artikel-Nr.		562001	562002

De troeven van EHRLE

De kenmerken van de hogedrukreinigers



De hoogperformante drievoudige zuiger-pomp met krukas, messing pompkop, keramische zuigers en roestvrijstalen kleppen garanderen een maximale duurzaamheid van de motor-pompeenheid.



Alle EHRLE hogedrukreinigers zijn uitgerust met 4-polige, luchtgekoelde, laagtoerige elektromotoren.



Tijdvertraagd TSS-systeem: Bij inactiviteit van 90 seconden schakelt het toestel automatisch over naar de stand-by-modus. Zodra het pistool wordt opgezet, start de machine opnieuw. Dit verlengt de levensduur van de pomp en voorkomt elektrische overspanning.



Totale stop van het apparaat, na 20 min inactiviteit wordt het automatisch volledig uitgeschakeld. Het toestel kan terug opgestart worden met de Aan/Uit schakelaar. Dit proces verhoogt de levensduur aanzienlijk.



Hogedrukchemie met regelaar
De pomp zuigt samen met water (met de doseerklep open) reinigingsmiddel aan, dat onder hoge druk kan worden aangebracht.



Lekdetectie
Als er een lek is in de hogedrukreiniger, de slang of het pistool, stopt de machine automatisch.



Indicatie van de dagelijkse activiteit Gebruiksduur



De Optische vlambewaking zorgt bij alle hogedrukreinigers van de ETRONIC II serie en de stationaire eenheden, in overeenstemming met de wetgeving, voor een veilige werking van het apparaat.



Buffertank voor scheiding van het drinkwaternet. Geen bijkomende terugslagklep is nodig. Beschermt de pomp tegen drooglopen. De reinigingskracht wordt met 30 % verhoogd gezien geen chemie injector nodig is.



Met de QC315-snelkoppeling kunnen lansen, pistolen, sproeikoppen en andere accessoires snel en zonder gereedschap worden verwisseld. Met het roestvrijstalen anti-verdraaiingssysteem.



De gepatenteerde parkeerrem (wettelijk verplicht) blokkeert de grote rubberen wielen en houdt de machine op de plaats van gebruik.



Buffertank (optioneel)



De professionele slanghaspel (optioneel) met inox as en inklapbaar handvat, zo ook als haspelrem dienend, waarmee de hogedrukslang (tot 40 m) gemakkelijk opgeborgen wordt en een groot bereik mogelijk maakt.

De EHRLE horizontale brander

met 3-pass systeem, werkt uiterst efficiënt en milieuvriendelijk en voldoet aan de strengste uitlaatgasnormen. De luchttoevoer door de verbrandingskamer dient om de verbrandingslucht voor te verwarmen en de buitenoppervlakken te koelen, zodat er geen thermische isolatie nodig is. Aparte Brandermotor voor professioneel gebruik verhoogt de betrouwbaarheid.

