

# Hogedrukreiniger

Koudwater, mobiel - serie 3x3 Levensmiddeluitvoering met inox pomp, warmwaterbestendig  
 KD940-F




**INOX**

Type machine		KD940-F-Standaard	KD940-F-Premium
Spanning	3/400V / 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 10m HD-slang DN08 - 315bar blauw</li> <li>▶ Pistool met draaikoppeling</li> <li>▶ Dubbele lans 900mm met nozzle-bescherming</li> <li>▶ Hoge- en lagedruk nozzle 25°</li> <li>▶ Inox vlakstraal nozzle 25°</li> <li>▶ 15l tank voor detergent</li> <li>▶ Toevoer detergent met LD injector en dosering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slanghaspel</li> <li>▶ 15m HD-slang DN08 - 315bar blauw</li> <li>▶ Pistool met draaikoppeling</li> <li>▶ Dubbele lans 900mm met nozzle-bescherming</li> <li>▶ Hoge- en lagedruk nozzle 25°</li> <li>▶ Schuimlans opzetstuk met 2l reservoir</li> <li>▶ 17l watervoorraadtank</li> <li>▶ Scheiding met het waternet</li> <li>▶ Toevoer detergent in HD straal en dosering</li> </ul>
Werkdruk	30-130bar / 3-13MPa		
Maximum druk	150bar / 15MPa		
Debiet	300 - 840l/h		
Type nozzle	060		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,5kW / 8,1A	54 kg / 74 kg	58 kg / 78 kg
Electrische bescherming	3x16A		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		805 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm	830 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)			
<p>Levensmiddeluitvoering met slijtvaste blauwe hogedruk slang, robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote rubberen wielen slijtvast grijs met rubber stop, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.</p>			
Artikel-Nr.		561003	561004

# De troeven van EHRLE

De kenmerken van de hogedrukreinigers



**De hoogperformante drievoudige zuiger-pomp** met krukas, messing pompkop, keramische zuigers en roestvrijstalen kleppen garanderen een maximale duurzaamheid van de motor-pompeenheid.



Alle EHRLE hogedrukreinigers zijn uitgerust met 4-polige, luchtgekoelde, laagtoerige elektromotoren.



**Tijdvertraagd TSS-systeem:** Bij inactiviteit van 90 seconden schakelt het toestel automatisch over naar de stand-by-modus. Zodra het pistool wordt opgezet, start de machine opnieuw. Dit verlengt de levensduur van de pomp en voorkomt elektrische overspanning.



**Totale stop van het apparaat,** na 20 min inactiviteit wordt het automatisch volledig uitgeschakeld. Het toestel kan terug opgestart worden met de Aan/Uit schakelaar. Dit proces verhoogt de levensduur aanzienlijk.



**Hogedrukchemie met regelaar**  
De pomp zuigt samen met water (met de doseerklep open) reinigingsmiddel aan, dat onder hoge druk kan worden aangebracht.



**Lekdetectie**  
Als er een lek is in de hogedrukreiniger, de slang of het pistool, stopt de machine automatisch.



**Indicatie van de dagelijkse activiteit Gebruiksduur**



**De Optische vlambewaking** zorgt bij alle hogedrukreinigers van de ETRONIC II serie en de stationaire eenheden, in overeenstemming met de wetgeving, voor een veilige werking van het apparaat.



**Buffertank voor scheiding van het drinkwaternet.** Geen bijkomende terugslagklep is nodig. Beschermt de pomp tegen drooglopen. De reinigingskracht wordt met 30 % verhoogd gezien geen chemie injector nodig is.



**Met de QC315-snelkoppeling** kunnen lansen, pistolen, sproeikoppen en andere accessoires snel en zonder gereedschap worden verwisseld. Met het roestvrijstalen anti-verdraaiingssysteem.



**De gepatenteerde parkeerrem** (wettelijk verplicht) blokkeert de grote rubberen wielen en houdt de machine op de plaats van gebruik.



**Buffertank (optioneel)**



**De professionele slanghaspel (optioneel)** met inox as en inklapbaar handvat, zo ook als haspelrem dienend, waarmee de hogedrukslang (tot 40 m) gemakkelijk opgeborgen wordt en een groot bereik mogelijk maakt.

## De EHRLE horizontale brander

met 3-pass systeem, werkt uiterst efficiënt en milieuvriendelijk en voldoet aan de strengste uitlaatgasnormen. De luchttoevoer door de verbrandingskamermantel dient om de verbrandingslucht voor te verwarmen en de buitenoppervlakken te koelen, zodat er geen thermische isolatie nodig is. Aparte Brandermotor voor professioneel gebruik verhoogt de betrouwbaarheid.

